



# ШТАТИВ KOMVER

КТ106-15А



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку  
штатива KOMVER!

Перед первым использованием рекомендуем ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок эксплуатации изделия

# КОНСТРУКЦИЯ ШТАТИВА


Регулятор угла  
наклона площадки

Винт 1/4 дюйма


Ручка фиксации  
горизонтального  
поворота головки

Ручка регулировки  
наклона головки


Ручка фиксации  
центральной  
колонны



Открытие фиксатора  
секции ножек и выдви-  
жение ножек




Закрыве-  
ние фиксатора секции




Крюк  
для подвеса груза


## ▼ Установка держателя телефона ▼



**1** Совместите крепёжные отверстия



**2** Затяните нижний крепёжный винт



**3** Установка завершена

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТИВА


### Регулировка наклона ▼



1. Поверните рукоятку против часовой стрелки для ослабления фиксации.
2. Установите необходимый угол наклона.
3. Поверните рукоятку по часовой стрелке для фиксации положения

### Горизонтальная / вертикальная съемка ▼

1. Поверните фиксатор против часовой стрелки для разблокировки.
2. Переведите площадку в нужное положение.
3. Поверните фиксатор по часовой стрелке для фиксации.



### Регулировка горизонтального вращения головки ▼

1. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить фиксацию.

Затем поверните головку в нужное положение по горизонтали.

2. Поверните ручку по часовой стрелке для фиксации.



### Регулировка высоты центральной колонны ▼

1. Ослабьте фиксатор центральной колонны, повернув его против часовой стрелки.

2. Поднимите или опустите колонну на необходимую высоту.

3. Зафиксируйте положение, затянув фиксатор по часовой стрелке.



# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Чтобы избежать падения камеры и повреждения оборудования, перед использованием полностью разложите штатив и убедитесь в его устойчивости.

2. Во время транспортировки все винты и фиксаторы должны быть надёжно затянуты.

3. Не устанавливайте штатив на неустойчивых поверхностях.

4. Перед переноской штатива снимайте установленную камеру или другое оборудование.

5. Поскольку штатив изготовлен из токопроводящих материалов, запрещается использовать его

во время грозы и вблизи высоковольтных линий.

6. Не превышайте максимально допустимую нагрузку.

7. Перед началом работы убедитесь, что все фиксаторы надёжно закреплены.

8. Если штатив использовался во влажной, песчаной или дождливой среде, необходимо своевременно протереть его чистой мягкой тканью без ворса (или безводным спиртом) и оставить продукт в полностью разложенном состоянии на некоторое время для просушки. После высыхания его можно сложить обратно.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на продукцию KOMVER составляет 10 лет с даты покупки и распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления.

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении кассового чека либо иного документа или доказательства, подтверждающего факт приобретения товара. В случае отсутствия подтверждения приобретения товара в гарантийном обслуживании может быть отказано.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие

нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки, механических повреждений, самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, использования изделия не по назначению, а также воздействия влаги, огня, химических веществ и иных внешних факторов.

Также гарантия не распространяется на расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы, включая лампы любых типов, элементы питания, кабели и другие сменные принадлежности.

Больше возможностей  
для вашего контента!

Сканируйте QR-код  
и выбирайте оборудование  
KOMVER для фото, видео  
и блогинга



komver.ru